

规格参数

型号

ST206A-HB-R750

产品描述

2U 六盘位热插拔

最大主板尺寸

12*13(30.5CM*33.2CM)

支持处理器

Supports dual intel/AMD processors

热插拔背板

6 Gb/s SATA SAS

前挡板

硬盘面板锁 (选购)

机箱尺寸

D x W x H (mm) 655 x 440 x 88 (mm)

D x W x H (inch) 25.79" x 17.32" x 3.46"

支持电源类型

电源规格 750W 1+1 冗余

驱动器位

3.5" or 2.5" HDD; 6 (MAX=6)

Slim CD-ROM 2

一般特性

钢板材料 SECC/SGCC(可选)

钢板厚度 1.0mm+1.2mm

面板材料 ABS

扩展槽

半高标准卡 6(可选购 1 转 3 横插)

系统散热风扇

中置 标配 4*6038 风墙

I/O 后窗

可拆卸

导轨

选购

前面板

控制按键 电源开关/重启

电源指示灯*1

硬盘指示灯*1

网络指示灯*2

系统报警灯*1

I/O 接口 USB Ports*2

指示灯

净重(仅机箱) 16 kg

毛重(含包装箱) 19 kg

体积 785*595*210 mm

20' 330 箱

容量 40' 670 箱

40' H 724 箱

标准装箱清单

部件名称	数量	部件说明
机箱	1	2U 机架式服务器机箱
硬盘托架	6	标准 3.5 寸硬盘托架
控制线材	1	开机、重启控制线
硬盘背板	1	硬盘热插拔背板
风扇	4	4*6038 滚珠风扇
电源	2	750W (1+1)冗余

机箱实拍图:





