

規格參數

型號

ST206A-HB-R750

產品描述

2U 六盤位熱插拔

最大主閘尺寸

12*13(30.5CM*33.2CM)

支持處理器

Supports dual intel/AMD processors

熱插拔揸閘

6 Gb/s SATA SAS

前擋閘

硬盤麵閘鎖 (選購)

機箱尺寸

D x W x H (mm) 655 x 440 x 88 (mm)

D x W x H (inch) 25.79" x 17.32" x 3.46"

支持電源類型

電源規格 750W 1+1 冗餘

驅動器位

3.5" or 2.5" HDD; 6 (MAX=6)

Slim CD-ROM 2

一般特性

鋼閘材料 SECC/SGCC(可選)

鋼閘厚度 1.0mm+1.2mm

麵閘材料 ABS

擴展槽

半高標準卡 6(可選購 1 轉 3 橫插)

系統散熱風扇

中置 標配 4*6038 風牆

I/O 後窗

可拆卸

導軌

選購

前麵閘

控制按鍵 電源開關/重啟

指示燈 電源指示燈*1

硬盤指示燈*1

網絡指示燈*2

系統報警燈*1

I/O 接口 USB Ports*2

貨運信息

淨重(僅機箱) 16 kg

毛重(含包裝箱) 19 kg

體積 785*595*210 mm

容量 20' 330 箱

40' 670 箱

40' H 724 箱

標準裝箱清單

部件名稱	數量	部件說明
機箱	1	2U 機架式服務器機箱
硬盤託架	6	標準 3.5 寸硬盤託架
控制線材	1	開機、重啟控制線
硬盤揸閘	1	硬盤熱插拔揸閘
風扇	4	4*6038 滾珠風扇
電源	2	750W (1 1)冗餘

機箱實拍圖：





